

Mobiele kabeltreklieren ML2000—ML5000 ®

beschermd met Europese modelregistratie



Leverbaar met 2.000, 3.000, 4.000 of 5.000 kg trekkracht.

Ontwikkeld samen met de Duitse lierenbouwer "Jakob Thaler": al sinds 1958 zeer succesvol in kabeltreklieren in o.a. de veeleisende Duitse aannemerij.

Uiterst betrouwbare technologie in een moderne uitstraling. Veel produktvoordelen stellen de kabellegger in staat zijn werk *efficiënter*, *veiliger* en *makkelijker* te doen.

Pagina 2 : Uw voordelen in het gebruik

Pagina 3 : Technische gegevens

Venrooy Cable Equipment
Simon Homburgstraat 12
5430 AB Cuijk
F 0485 33 60 20
E info@venrooy.nl
W www.venrooy.nl

Mobiele kabeltreklieren ML2000—ML5000 ®



Uw voordelen in het gebruik :

- Betere motorprestaties (veelal beter op trekkracht, levensduur, stiller, trillingsvrijer)
- Volhydraulische traploze snelheidsregeling, vanaf "nul" (makkelijke bediening, voorkoming beschadiging van de kabel)
- Grotere kabellengtes mogelijk (bredere inzetbaarheid van de lier)
- Solide plaatstalen en afsluitbare afdekkap (uit staal, eenvoudig en snel te openen en te servicen, geen tijdrovend openschroeven, afsluitbaar tegen vandalisme)
- Veel grotere stabiliteit van de kabeltreklier (het flinke gewicht maakt dat de lier stevig op zijn plek staat, veel betere gewichtsverdeling : de lieren hebben niet de motor en kaapstanders aan één zijde en de liertrommel aan de andere zijde, waardoor bij het leegtrekken van de trommel deze lieren perfect in balans blijven)
- Uitlooprol is 360° draaibaar (hogere flexibiliteit dan bij veel concurrerende modellen)
- In hoogte verstelbare dissel voorzien van oplooprem (hoge flexibiliteit : de lieren kunnen zo eenvoudig aan verschillende trekkende voertuigen worden gekoppeld)
- Dubbel kaapstandersysteem (beide kaapstanders zijn aangedreven : dit garandeert een bijzonder lage belasting op de trekkabel en voorkomt daarmee onnodige slijtage)
- Noodstop met 5 meter kabel (veiliger)
- Registratie van trekkracht, snelheid, lengte (eenvoudige uitlezing, rapportage op papier door middel van een electronische printer, mogelijkheid tot aansluiting PC)
- Afstandbediening (electro-hydraulisch, makkelijke bediening, *optie*)
- Afwijkende kleuren (uitvoering in uw eigen huiskleuren mogelijk)
- Overige opties (een uitgebreid pakket aan opties is beschikbaar om uw lier helemaal op uw wensen te kunnen afstemmen)



Mobiele kabeltreklieren ML2000—ML5000 ®

Technische gegevens :

| Type | ML-2000 | ML-3000 | ML-4000 | ML-5000 |
|---------------------------------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Trekkracht | 2.000 kg | 3.000 kg | 4.000 kg | 5.000 kg |
| Kabellengte | 500 m (max. 2.200 m) | 500 m (max. 1.600 m) | 500 m (max. 1.200 m) | 500 m (max. 1.000 m) |
| Kabel Ø | 8 mm | 9,5 mm | 11 mm | 12 mm |
| Max. snelheid van de kabel | 0-50 m/min. | 0-50m/min. | 0-50m/min. | 0-40m/min. |
| Meting lengte, trekkracht en snelheid | Electronisch d.m.v. KPR2000, incl. schrijver en optie PC aansluiting | Electronisch d.m.v. KPR2000, incl. schrijver en optie PC aansluiting | Electronisch d.m.v. KPR2000, incl. schrijver en optie PC aansluiting | Electronisch d.m.v. KPR2000, incl. schrijver en optie PC aansluiting |
| Aandrijving | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
| Motor | Benzine, 2 cylinder 11,8 kW | Diesel, 3 cylinder 21,9 kW | Diesel, 3-cylinder 21,9 kW | Diesel, 3-cylinder 27,1 kW |
| Motorkoeling | Luchtkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling |
| Chassis | Een-asser | Een-asser | Een-asser | Een-asser |
| Remsysteem | Oplooprem | Oplooprem | Oplooprem | Oplooprem |
| Stempels | 2, verstelbaar | 2, verstelbaar | 2, verstelbaar | 2, verstelbaar |
| Dissel met kogelkoppeling | Rechte dissel (optie : dissel in hoogte verstelbaar) | Rechte dissel (optie : dissel in hoogte verstelbaar) | Rechte dissel (optie : dissel in hoogte verstelbaar) | Rechte dissel (optie : dissel in hoogte verstelbaar) |
| Banden | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 |
| Lengte | 3.700 mm | 3.700 mm | 3.700 mm | 3.700 mm |
| Breedte | 1.670 mm | 1.670 mm | 1.670 mm | 1.670 mm |
| Hoogte | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm |
| Gewicht | 1.420 kg | 1.600 kg | 1.720 kg | 1.720 kg |

beschermd met Europese modelregistratie

Opties :

- Andere meetsystemen
- Benzine- of elektromotor
- Externe opslag meetgegevens
- Tandemuitvoering chassis
- In hoogte verstelbare dissel
- Afstandbediening met kabel of draadloos
- Lier op frame gebouwd voor bevestiging op voertuig

Venrooy Cable Equipment
Simon Homburgstraat 12
5430 AB Cuijk
F 0485 33 60 20
E info@venrooy.nl
W www.venrooy.nl